



Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

ÜRÜN SPESİFİKASYONU
BİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2

Dok. No : TPR.YPG.ÜSP.0710
Yayın Tarihi : 30.06.2010
Rev. No : 5
Rev.Tarihi : 5.03.2021
Sayfa No : 1/1

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ
Vizkozite,Akış süresi (25°C'de 4 mm)	Saniye	Sınıf 2	<200 (23±10)	TS EN 12846-2
Çözünürlük	% ağırlık	Sınıf 2	>99	TS EN 12592
Parlama noktası	°C	Sınıf 7	>60	TS EN ISO 13736 TS EN ISO 2719 TS EN ISO 2592
Referans agregata ile yapışabilirlik		Sınıf 0	Gereklilik yoktur	TS EN 15626
Damıtma				
360°C'de toplam destilat		Sınıf 7	<55	
190°C'deki destilatın toplam Destilata oranı		Sınıf 2	<5	
225°C'deki destilatın toplam Destilata oranı		Sınıf 2	<15	TS EN 13358
260°C'deki destilatın toplam Destilata oranı	% hacim	Sınıf 1	Raporlanır	
315°C'deki destilatın toplam Destilata oranı		Sınıf 1	Raporlanır	
Penetrasyon 25°C'de	0,1 mm	Sınıf 0	Gereklilik yoktur	TS EN 1426
Yumuşama noktası	°C	Sınıf 0	Gereklilik yoktur	TS EN 1427

Bu ürün İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde üretilmektedir.